



Descrizione:

Le bilance da laboratorio delle serie ATA e ATZ sono compatte, di piccole dimensioni ed estremamente precise. I prodotti della serie ATA hanno un sistema di taratura con peso interno, che assicura la massima precisione del peso durante l'utilizzo. Le bilance della serie ATZ sono tarate utilizzando una massa esterna standard.

La serie ATA è studiata per un utilizzo in: laboratorio, farmacie, gioiellerie e in generale dove è richiesta un'elevata precisione.

In entrambe le serie è stato applicato il medesimo design che garantisce un utilizzo affidabile, nel lungo periodo. Il paravento trasparente con copertura, consente un utilizzo in stanze dove è impossibile eliminare i movimenti di aria. Il display ampio, retroilluminato e la tastiera funzionale consentono un utilizzo semplice e veloce.

Tutte le bilance possiedono un ricco set di funzioni speciali: conteggio di pezzi identici, calcolo di cambiamenti di massa in percentuale, realizzazione di ricevute, cambio di unità di misura (ct, lb, oz, ozt, gr, dwt) e altre. L'interfaccia USB consente la connessione a un computer per archiviare i risultati delle pesate. Inoltre l'interfaccia RS232C consente di collegare una stampante o una stampante per etichette per stampare ricevute e report. I report stampati rispettano le regole del GLP. Pensato specialmente per i laboratori: il software Procell consente il trasferimento diretto dei dati di peso al formato Excel, così come la semplice stesura di report. Tutte le bilance sono conformi alla regolamentazione dell'Unione Europea (CE). Tutti i prodotti delle serie possono essere tarati.

Opzioni su richiesta:

- gancio per misura del peso sotto la bilancia
- paravento trasparente (su bilance con piatto da 115mm)
- kit per determinare la densità dei liquidi (kit Hydro ATA per bilance con piatto 115mm)
- interfaccia LAN o Wi-Fi
- interfaccia RS232C con alimentazione per collegare lo scanner
- adattatore PEN-01 per memoria esterna stick (pendrive)
- orologio interno
- software: Stat, Communication – salvare nel file, ProCell – esportare in Excel

Specifiche:

Modello	ATA220	ATA320	ATA520	ATA1200	ATA2200
Capacità (Max)	220g	320g	520g	1200g	2200g
Unità di lettura (d)	0,001g	0,001g	0,001g	0,01g	0,01g
Range di tara	-220g	-320g	-520g	-1200g	-2200g
Classe di accuratezza	II				
Temperatura operativa	+10÷+40°C				
Interfacce	standard: RS232C and USB; opzioni: LAN, Wi-Fi				
Dimensioni	185x290x90mm				
Tempo di pesata	<3s	<3s	<3s	<2s	<2s
Misura piatto	Ø115mm	Ø115mm	Ø115mm	Ø150mm	Ø150mm
Peso bilancia	2,6kg				
Alimentazione	-230V 50Hz 6VA / 12V 1,2 A				

Modello	ATZ220	ATZ320	ATZ520	ATZ1200	ATZ2200
Capacità (Max)	220g	320g	520g	1200g	2200g
Unità di lettura (d)	0,001g	0,001g	0,001g	0,01g	0,01g
Range di tara	-220g	-320g	-320g	-320g	-320g
Classe di accuratezza	II				
Temperatura operativa	+10÷+40				
Interfacce	standard: RS232C; opzioni: USB, LAN, Wi-Fi				
Dimensioni	185x290x90mm				
Tempo di pesata	<4s	<3s	<3s	<2s	<2s
Misura piatto	Ø115mm	Ø115mm	Ø115mm	Ø150mm	Ø150mm
Peso bilancia	2,1kg				
Alimentazione	-230V 50Hz 6VA / 12V 1,2 A				