



Caratteristiche principali:

- Classe III OIML R76 in range singolo e operazioni in multi-range
- Display LCD grandangolare di 26mm con retroilluminazione
- 2 tasti funzione programmabili per un uso semplice e veloce
- 100 memorie in funzione conta-pezzi
- 100 memorie per classificare con annunci acustici e visivi
- Funzione pesa-animali
- Funzione di cambio unità fra unità metriche e imperiali
- Interfaccia seriale per stampante, display remoto o PC
- Seconda porta seriale opzionale
- Batteria agli ioni di litio di lunga durata che permette l'utilizzo mobile
- Disponibile la versione impermeabile con protezione IP66, con una custodia in acciaio inossidabile SUS304 (I10S)

Funzioni principali:

- Indicatore di peso adatto per pesa a ponte, piattaforme, etc.
- Pesa animali con grande accuratezza
- Pesa-pezzi con un'accuratezza molto alta con una risoluzione interna 1000 volte più alta
- Alta qualità
- OEM
- Connessione con un PC, in remoto e con stampante
- Stampa i dati del peso in 5 formati in inglese, francese, tedesco, spagnolo e turco
- Versatile nell'utilizzo, è adatto per le industrie alimentari, chimiche, logistiche e per magazzini (I10)
- Parte frontale girevole (I10)
- Batteria facilmente cambiabile (I10)
- Angolo facilmente regolabile per un facile utilizzo (I10)

Specifiche:

Modello	I10	I10S
Range	Range singolo o multi-range	
Risoluzione display	Fino a 30000 divisioni	
Risoluzione interna	16000000	
Tempo di stabilizzazione	Min. 0,8 sec. (Programmabile)	
Quantità in funzione conta-pezzi	10, 20, 30, 50, 100 pz	
Memoria in funzione conta-pezzi	100	
Classificazione memoria	100 materiali diversi	
Totalizzazione	2 memorie di accumulo separate per la pesatura e il conta-pezzi	
Unità di peso	g-Kg-lb-oz	
Cambio unità	g-oz/Kg-lb (se programmato)	
Data	Programmabile: gg.mm.aa o aa.mm.gg o mm.gg.aa	
Interfaccia	RS232, seconda interfaccia seriale opzionale	
Umidità	Max. 95%	
Protezione	IP30	IP66
Materiale	ABS	Acciaio inox
Dimensioni	200 x 110 x 55	224 x 134 x 74
Batteria	2000 mAh batteria agli ioni di litio (opzionale)	
Alimentazione	100-240Vac; 50-60Hz/12Vdc adattatore incluso	

Soggetto a variazioni senza preavviso