



### Caratteristiche principali:

- Alta risoluzione 1/30000 (Approvazione OIML 1/3000).
- Risoluzione interna 1/6000000.
- Secondo ingresso per bilancia esterna
- Tastiera completa con tasti numerici.
- Visualizzazione rapida del peso, peso medio, peso unitario, numero pezzi.
- Costruzione in abs robusta con piatto in acciaio inox.
- Zero/ Tara/ Pre-tara/ Auto-Zero/ tracciamento-Zero/ 50 unità peso impostate/ RTC / ora/ unità peso automatica / conteggio/ campione/ controllo quantità/ Accumulo
- Opzione: interfaccia RS232 x2, interfaccia relay x1 e doppio canale (per connetterla ad una piattaforma di pesatura).

### Specifiche:

| Modello                     | JCA-3K NON-OIML                                                           | JCA-6K | JCA-15K | JCA-30K |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| Capacità (Kg)               | 3                                                                         | 6      | 15      | 30      |
| Divisioni (g)               | 0.1                                                                       | 0.2    | 0.5     | 1       |
| Unità di peso contabile (g) | 00.8                                                                      | 0.16   | 0.4     | 0.8     |
| Unità di peso (g)           | Kg/g/lb                                                                   |        |         |         |
| Display (mm)                | 6/5/6 cifre, 18mm altezza cifre, display LCD con retroilluminazione a LED |        |         |         |
| Dimensioni piatto (mm)      | 320x240 (Acciaio inox)                                                    |        |         |         |
| Dimensioni bilancia (mm)    | 382x344x124                                                               |        |         |         |
| Peso                        | Peso Netto 7.18Kg, Peso Lordo 7.85Kg                                      |        |         |         |
| Alimentazione               | AC 110V/220V (AC±10%) o batterie ricaricabili (6V/4A)                     |        |         |         |
| Temp. d'esercizio           | -5°C – 40°C                                                               |        |         |         |
| Certificazione              | CE; OIML                                                                  |        |         |         |

Soggetto a variazioni senza preavviso