



Caratteristiche principali:

- In acciaio inox o involucro di acciaio zincato
- 0.8 "display a led con retroilluminazione
- Funzione con data e ora
- Full duplex porta seriale rs232
- Alimentazione fino a sei celle di carico 350Ω
- Display fino a 30000d (divisione)

Funzioni:

- On / off
- Totale
- Lordo, netto
- Zero
- Conteggio
- Stampa
- Kg/lb
- Controllo della pesata
- Pesata di animali

Dati tecnici:

- Classe di precisione: III, n = 5000e
- Max. Divisione: 30000d
- Errore di zero: $t_{ko} < 0.1 \mu v / / k$
- Errore di stabilità: $t_{kspn} < \pm 6 \text{ ppm} / / k$
- Tempo di conversione: 50 ms
- Sensibilità (interna): 0,12 mv / conteggio
- Tensione di input: -30 ~ 30 mvdc
- Circuito di eccitazione: 5vdc, collegamento a 4 fili, ponte estensimetrico, min.50 ad esempio: 6 celle di carico di 350Ω
- Alimentazione ac: ac100 ~ 250v
- Alimentazione dc: batteria ricaricabile dc6v/4ah, 700ma
- Temperatura di funzionamento: -10 ° c ~ 40 ° c
- Temperatura di stoccaggio: -40 ° c ~ 70 ° c
- Umidità operativa: 85% rh =
- Dimensioni display: 200mm (l) x 75mm (w) x 183mm (h)