



Applicazioni:

Le piattaforme monocella modello Lp7611 sono utilizzabili in applicazioni industriali e civili, sono state progettate per una facile integrazione in complessi sistemi di automazione industriale.

Queste piattaforme sono la soluzione ideale per qualsiasi tipo di applicazione di pesatura automatica o manuale:

- Riempimento container
- Dosaggio automatico
- Pesatura fine linea
- Conta-pezzi

Caratteristiche principali:

- Piedini di carico girevoli e svitabili
- Funzioni: pesatura, conta-pezzi, controllo del peso, Pesa-animali
- Colonna per indicatore
- Costruzione robusta con il minimo ingombro
- Cella di carico off center - OIML
- No parti in movimento
- Facile installazione
- Opzione: full inox (telaio + piatto)

Altre caratteristiche:

- Materiale piatto: acciaio inox, 1-2 mm di spessore
- Materiale struttura: verniciata

Specifiche:

Alimentazione celle di carico	12 VDC Max
Uscita celle di carico	2 mv/v
Resistenza celle di carico	400 ohm $\pm$ 10%
Materiale celle di carico	Alluminio
Protezione celle di carico	Ip65
Sovraccarico max.	>200 % di capacità
Errore combinato	0,02 % di capacità
Materiale struttura	Verniciata
Materiale piatto bilancia	Acciaio inox

Soggetto a variazioni senza preavviso

Modello	Portata della piattaforma	Modello/Portata Cella	Altezza piatto / piedino chiuso
LP7611 300X300	3Kg	L6N 5Kg	
	5Kg	L6N 10Kg	
	10Kg	L6N 20Kg	
	30Kg	L6N 50Kg	
	60Kg	L6N 100Kg	
	100Kg	L6E 200Kg	
LP7611 400x400	30Kg	L6E 60Kg	121.5 mm
	60Kg	L6E 100Kg	121.5 mm
	100Kg	L6E 200Kg	121.5 mm
LP7611 400X500	150Kg	L6E3 200Kg	
	300Kg	L6E3 500Kg	
LP7611 500X500	60Kg	L6G 100Kg	146 mm
	100Kg	L6G 150Kg	146 mm
	150Kg	L6G 200Kg	146 mm
	300Kg	L6G 500Kg	146 mm
LP7611 600X600	60Kg	L6G 100Kg	146 mm
	100Kg	L6G 150Kg	146 mm
	150Kg	L6G 200Kg	146 mm
	300Kg	L6G 500Kg	146 mm
LP7611 800X800	500 Kg	L6W 635Kg	146.8 mm