



Caratteristiche principali:

- La struttura compatta e leggera lo rende portatile.
- La piattaforma ultrasottile riduce al minimo l'errore intrinseco di pesatura.
- I sensori ad alta precisione permettono un'acquisizione precisa dei valori del peso.
- Batteria ricaricabile (6v/10a), alta durata. Lo strumento ha una funzione di monitoraggio in tempo reale della batteria.
- Display con retroilluminazione automatico, tasto di spegnimento funzione per il risparmio energetico.
- Funzione orologio nel display per la stampa di ora e data.
- Micro stampante termica.
- Display lcd (240x64), tastiera con 30 tasti ed hmi per facilitare le operazioni.
- Ogni canale ad può esser calibrato singolarmente.
- Il peso di ogni ruota e di ogni asse e il peso totale possono esser visualizzati sul display e stampati simultaneamente.

Altre caratteristiche:

- Protezione stagna, impermeabile, in modo da poter funzionare in condizioni di pioggia intensa.
- Le piattaforme presentano una struttura robusta in acciaio e alluminio in modo da poter resistere ad ambienti gravosi.
- Il cavo ha una molla di protezione in modo da poter permettere il passaggio delle ruote senza che si rompa.
- La spina del cavo è di alta qualità.
- Il connettore è di tipo "coatai" per evitare la disconnessione con le rampe.
- Le piattaforme sono costruite con una lega di alluminio ad alta intensità anche per il campo dell'aviazione.
- Anti-corrosione.
- Il segnale di feedback ha un'alta frequenza da disegno unitario.



BILANCIA PESA ASSI TIPO LP 7660

Specifiche:

Capacità max. (singolo asse)	5t-10t-15t-20t
Dimensioni piatto (mm)	300x400x49 / 400x500x49 / 700x450x49
Dimensioni rampa	N/a
Precisione	Statica: +0,05%; dinamica: +2%
Struttura celle di carico	Celle di carico sono separate dalla piattaforma, e ogni piattaforma è composta di celle di carico multiple
Lunghezza cavo	Set: 2 piattaforme, lunghezza cavo 10mt
Divisioni	10kg
Velocità di passaggio	<10km/h di media
Temp. D'esercizio	-45°C - +70°C

Soggetto a variazioni senza preavviso

Dimensioni piattaforma:

- 300x400x49
 - Portata 5t: 6 celle di carico con portata 1t
 - Portata 10t: 6 celle di carico con portata 2t
 - Portata 15t: 6 celle di carico con portata 3t
 - Portata 20t: 6 celle di carico con portata 6t
- 400x500x49
 - Portata 5t: 6 celle di carico con portata 1t
 - Portata 10t: 6 celle di carico con portata of 2t
 - Portata 15t: 6 celle di carico con portata 3t
 - Portata 20t: 6 celle di carico con portata 6t
- 700x450x49
 - Portata 5t: 6 celle di carico con portata 1t
 - Portata 10t: 6 celle di carico con portata 2t
 - Portata 15t: 6 celle di carico con portata 3t
 - Portata 20t: 6 celle di carico con portata 6t