



Caratteristiche principali:

- Interfaccia flessibile e alta velocità
- Supposto stampa grafica e codice a barre
- Versatile ed adattabile
- Riconoscimento auto interfaccia USB
- Carta e sensori
- Piccole dimensioni
- Facile utilizzo

Specifiche:

Metodo di stampa	Termico
Risoluzione	8dots/mm, 384dots/line
Larghezza di stampa	48 mm
Velocità di stampa	50mm/s
Impostazione carattere	ASCII, GB18030 (cinese), BIG5, Codepage
Font di stampa	Font A: 12x24 Font B: 9x17
Auto definizione carattere	Yes
Codice a barre	•1D: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF25, CODEBAR, CODE93, CODE128, •2D: PDF417, QR CODE, DATAMATRIX
Interfaccia	RS232 / USB
Controllo cassette contanti	DC12V, 1A, 6PIN RJ-11Socket
Alimentazione (adattatore)	AC100 – 240V ± 10% (incluso) DC 7.5V, 2A
TPH	50 Km
Tipo di carta	Carta termica
Larghezza carta	57.5 ± 0.5 mm
Spessore carta	0.06 to 0.08 mm
Diametro rullino	60 mm (Max.)
Metodo di alimentazione	Facile caricamento
Taglierina	Manuale
Driver	Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Linux
Temp. esercizio / Umidità	0 – 50°C / 10% - 80%
Temp. di stoccaggio / Umidità	-20 – 60°C / 10% - 90%
Dimensioni (LxWxH)	150x122x93 mm
Peso	382g

Soggetto a variazioni senza preavviso