

Caratteristiche principali:

- Alta velocità di stampa fino a 250mm/sec.
- Aggiornamento Firmware disponibile.
- Supporto stampa codici a barre in 2D.
- Interfaccia di Livello III anti-elettromagnetica



Specifiche:

Stampa	Metodo di stampa	Termico
	Velocità di stampa	250mm/s
	Risoluzione	8 punti/mm, 576 punti/line
	Larghezza di stampa	72mm
Carattere	Tipo carattere	ASCII, GB18030(cinese), BIG5
	Font	Codepage, ANK:12x24, Cinese: 24x24
	Carattere per linea	42/48
Specifiche carta	Tipo carta	Carta termica
	Larghezza carta	79.5±0.5mm
	Diametro carta	Max.: 80.0mm
	Diametro alloggiamento carta	13mm(min.)
	Spessore	0.06 – 0.08mm
Metodo alimentazione		Facile caricamento
Meccanismo di stampa		SPRT Brand
Affidabilità	(MCBF) cicli medi fallimento	60 milioni di linee
	TPH	100Km
Codice a barre		1D:UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF25, CODEBAR, CODE93, CODE128; 2D:PDF417, QR CODE, DATA matrix
Emulazione		ESC/POS
Driver		Windows98/2000/NT/XP/Vista/Win7/Win8/8.1/Linux/Opus
Sensori		Carta e sensore
Cassetto		1 porta
Interfaccia		RS-232/Parallela/USB/WIFI/Ethernet
Alimentazione (adattatore)		AC100 – 240V±10% (incluso); DC 24V, 2A
Taglierina Auto	Tipo	Taglierina
	Vita	1,000,000 tagli
	Metodo di taglio	Taglio parziale
Stampante	Peso Netto	1,3Kg
	Peso Lordo	2,6Kg
	Dimensioni	139x200x150 mm
	Colore	Nera/Beige
Ambiente	Temp. d'esercizio	5 – 50 °C
	Temp. di stoccaggio	-20 – 60 °C
	Umidità d'esercizio	10 – 80 %
	Umidità di stoccaggio	10 – 90 %

Soggetto a variazioni senza preavviso