

Caratteristiche principali:

- Ampio range di tensione
- Dimensioni del pannello
- Può essere facilmente integrato in qualsiasi tipo di strumento e misuratore
- Utilizzabile nei seguenti settori: manifatturiero e antincendio



Specifiche:

Stampa	Termica
Larghezza di stampa effettiva	48 mm
Velocità di stampa	30mm/s
Set di caratteri	ASCII, GB18030 (Cinese), BIG5, Codepage
Font di stampa	12x24, 8x16, 5x7
Interfaccia	RS-232/Parallel/USB
Barcode	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF25, CODEBAR, CODE93, CODE128
Alimentazione	DC 5V-8.5V, 3A
Larghezza carta	57.5±0.5mm
TPH	50KM
Tipologia carta	Thermal Paper
Diametro rotolo carta	(Max.)(D8A: 20mm; D8B: 30mm ; D8C: 50mm}
Temperatura/umidità d'esercizio	0~50°C /10%~80%
Temperatura/umidità di stoccaggio	-20~60°C /10%~90%
Dimensioni	85mm×85mm×57.5mm
Dimensioni della porta di installazione	80.5mm×80.5mm Depth: 55.5mm

Soggetto a modifica senza preavviso