

Caratteristiche principali:

- Alta velocità di stampa fino a 100mm/sec.
- Supporto per rotoli di carta di grandi dimensioni, da 60 mm
- Utilizzabile nei seguenti settori produttivi: medicale, controllo antincendio



Specifiche:

Stampa	Metodo di stampa	Termico
	Velocità di stampa	100mm/s
	Risoluzione	8 punti/mm, 384/punti/linee
	Larghezza di stampa	48 mm
Carattere	Tipo carattere	ASCII, GB18030(cinese), BIG5, Codepage
	Font	FONT A: 12x24, FONT B: 9x17
Specifiche carta	Tipo carta	Carta termica
	Larghezza carta	57,5±0,5 mm
	Diametro carta	Max.: 60.0mm
	Spessore	0.06 – 0.08mm
	TPH	50Km
Codice a barre		1D: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF25, CODEBAR, CODE93, CODE128 2D: PDF417, QR CODE, DATA matrix
Interfaccia		RS-232/USB/Parallel/RS485
Alimentazione (adattatore)		DC (9-24) V ±10%, 2A
Taglierina Auto	Tipo	Taglierina
	Metodo di taglio	Taglio parziale/taglio completo
Stampante	Peso Netto	334 gr
	Dimensioni	110x101x70,5 mm
Ambiente	Temp. d'esercizio	0 – 50 °C/10%-80%
	Temp. di stoccaggio	-20 – 60 °C/10%-90%

Soggetto a variazioni senza preavviso