

Caratteristiche principali:

- Alta velocità di stampa fino a 170mm/sec.
- Leggera e comoda da maneggiare
- Utilizzabile nei seguenti settori produttivi: medicale, manifatturiero, controllo antincendio
- Facile integrazione in qualsiasi tipo di Strumento



Specifiche:

Stampa	Metodo di stampa	Termico
	Velocità di stampa	170mm/s
	Risoluzione	8 punti/mm, 384/576 punti/linee
	Larghezza di stampa	72/48 mm
Carattere	Tipo carattere	ASCII, GB18030(cinese), BIG5, Codepage
	Font	12x24, 24x24
Specifiche carta	Tipo carta	Carta termica
	Larghezza carta	79.5±0.5mm/57.5±0.5 mm
	Diametro carta	Max.: 80.0mm
	Spessore	0.06 – 0.08mm
	TPH	100Km
Codice a barre		1D: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF25, CODEBAR, CODE93, CODE128 2D: PDF417, QR CODE, DATA matrix
Driver		Windows XP/Vista/Win7/Win8/10/Linux/Opos
Interfaccia		RS-232/USB
Alimentazione (adattatore)		DC 24V ±10%, 2A
Taglierina Auto	Tipo	Taglierina
	Metodo di taglio	Taglio parziale/taglio completo
Stampante	Peso Netto	400 gr
	Dimensioni	132x125,5x89 mm
	Colore	Nera/Beige
Ambiente	Temp. d'esercizio	0 – 50 °C/10%-90%
	Temp. di stoccaggio	-20 – 60 °C/10%-90%

Soggetto a variazioni senza preavviso