



*Bilance di precisione
serie: **BCE***

Bilance elettroniche da laboratorio, pratiche e compatte, si contraddistinguono per ottime caratteristiche.
Strumenti ergonomici con design accurato.

Modello	Portata	Sensibilità	Linearità	Ripetibilità	Dim. del piatto
BCE310	310 g	0,001 g	± 0,003 g	0,001 g	Ø 80 mm (A)
BCE420	420 g	0,001 g	± 0,004 g	0,001 g	Ø 80 mm (A)
BCE1002	1000 g	0,01 g	± 0,02 g	0,01 g	Ø 130 mm (B)
BCE2200	2200 g	0,01 g	± 0,03 g	0,01 g	Ø 130 mm (B)
BCE4200	4200 g	0,01 g	± 0,03 g	0,01 g	Ø 130 mm (B)
BCE3200	3200 g	0,1 g	± 0,2 g	0,05 g	140X150 mm (C)
BCE5200	5200 g	0,1 g	± 0,2 g	0,05 g	140X150 mm (C)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD con retroilluminazione
- Bilancia di precisione a cella di carico
- Unità di peso selezionabili: g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl (hong), tl (Sgp), tl (ROC), momme
- Calibrazione esterna
- Tara automatica sull'intera portata
- Filtri elettronici, per smorzare gli eventuali disturbi derivanti dall'ambiente di lavoro
- Funzione contapezzi
- Pesata in percentuale
- Somma pesi
- Pesata animale
- Funzione carico di rottura
- Interfaccia RS232
- Funzione per densità dei liquidi e dei solidi
- Protezione contro i sovraccarichi mediante lo speciale dispositivo anti-shock
- Protezione circolare con coperchio contro le correnti d'aria per modelli al milligrammo
- Tempo di risposta ≤ 2 secondi
- Alimentatore di Serie AC 9V/1000mA.
- Temperatura di esercizio +5 ÷ 35°C.
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili
- Dimensioni 190x255x80h (mm)
- Peso netto 1,5 kg



PIATTO Ø 80 (rif. A)



PIATTO Ø 130 (rif. B)



PIATTO 140x150 mm (rif. C)

ACCESSORI

A1-0025

Convertitore RS232/USB completo di cavo USB

A1-0030

Cavo di collegamento RS232 9 poli M/M

A1-0035

Alimentatore 9V/1000mA (di ricambio) - (per modelli C)

TLP50

Stampante termica con data/ora - RS232 - completa di cavi di collegamento

ORMA s.r.l.

Viale Rimembranze, 93 • 20099 Sesto S. Giovanni (MI) Italy • Tel. +39 02 39321840 • info@ormascientific.com