



Bilancia da Tavolo: **TK**

Bilance elettroniche di precisione versatili con ottime caratteristiche tecniche molto semplici da utilizzare.

Affidabili e compatte.

Protezione con coperchio contro le correnti d'aria per i modelli TK150 e TK300.

Modello	Portata	Sensibilità	Linearità	Ripetibilità	Dim. del piatto
TK150	150 g	0,001 g	$\pm 0,001$ g	0,001 g	Ø 80 mm (A)
TK300	300 g	0,005 g	$\pm 0,005$ g	0,005 g	Ø 120 mm (B)
TK302	300 g	0,01 g	$\pm 0,01$ g	0,01 g	Ø 120 mm (B)
TK600	600 g	0,01 g	$\pm 0,01$ g	0,01 g	Ø 120 mm (B)
TK1000	1500 g	0,01 g	$\pm 0,01$ g	0,01 g	Ø 120 mm (B)
TK3000	3000 g	0,05 g	$\pm 0,05$ g	0,05 g	140x150 mm (C)
TK3001	3000 g	0,1 g	$\pm 0,1$ g	0,1 g	140x150 mm (C)
TK6000	6000 g	0,1 g	$\pm 0,1$ g	0,1 g	140x150 mm (C)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD con retroilluminazione da 16,5 mm
- Bilancia di precisione a cella di carico
- Unità di peso selezionabili: g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl (hong)
- Pesata in percentuale
- Calibrazione esterna
- Tara automatica sull'intera portata
- Funzione contapezzi
- Interfaccia RS232
- Protezione circolare con coperchio contro le correnti d'aria per i modelli TK150 e TK300
- Indicatore grafico del peso
- Tempo di stabilizzazione ± 2 sec.
- Predisposizione alla pesata inferiore (gancio non in dotazione)
- Piatto in acciaio inox
- Strutture della bilancia in ABS
- Protezione contro i sovraccarichi fino al 150%
- Alimentatore di Serie AC 12V/500mA
- Batteria interna ricaricabile 6V 1.2AH
- Temperatura di esercizio $+5 \div 40^{\circ}\text{C}$
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili
- Peso netto 3 kg



Gancio per la pesata in sospensione (per misurazioni gravimetriche), gancio non fornito in dotazione utile per pesare abiti, ceramiche ecc.
(solo per modelli: TK3000 - TK3001 - TK6000)



Display LCD con retroilluminazione da 16,5 mm ad alto contrasto e con indicatore grafico del peso.



Cod: **A2-0806**
Copertura di protezione in plastica.

(VEDI CAPITOLO ACCESSORI)



PIATTO Ø 80 (rif. A)



PIATTO Ø 120 (rif. B)



PIATTO 140x150 (rif. C)

ACCESSORI

A2-0800

Alimentatore 12V/500mA (attacco diretto) *(di ricambio)*

A1-0040

Batteria per bilance 6V 1.2AH *(di ricambio)*

A2-0806

Copertura di protezione in plastica

OS-2130D

Stampante termica - RS232 o Bluetooth - completa di cavi di collegamento