



Bilance industriali serie: **TKC**

Bilance elettroniche semi-industriali e da laboratorio, strumenti solidi con piatto di pesata in acciaio INOX di grandi dimensioni. Impostazione dei limiti, funzione contapezzi semplice e predisposizione alla pesata inferiore.

3 display LCD retroilluminati per funzione contapezzi dettagliata, con indicazione di:

peso - numero dei pezzi - peso medio e predisposizione alla pesata inferiore.

Modello	Portata	Sensibilità	Linearità	Dim. del piatto
TKC 6	6 Kg	0,1 g	± 0,1 g	225X300 mm
TKC 15	15 Kg	0,2 g	± 0,2 g	225X300 mm
TKC 30	30 Kg	0,5 g	± 0,5 g	225X300 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 3 display LCD con retroilluminazione (peso, numero dei pezzi, peso medio)
- Aggiornamento automatico del peso medio unitario
- Funzione contapezzi con impostazione del numero dei pezzi
- Impostazione numero limite di pezzi (con segnale acustico)
- Bilancia di precisione a cella di carico
- Unità di peso selezionabili: g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl (hong)
- Calibrazione esterna
- Tara automatica sull'intera portata
- Funzione contapezzi semplice
- Impostazioni limiti max e minimo
- Pesata in percentuale
- Somma pesi
- Protezione contro i sovraccarichi
- Interfaccia RS232 per la connessione a computer, stampanti o periferiche
- Predisposizione alla pesata inferiore (gancio in dotazione)
- Tempo di stabilizzazione ± 2 sec.
- Piatto in acciaio inox
- Struttura della bilancia in ABS
- Copertura di protezione in plastica rigida
- Alimentatore di serie AC 12V/500mA
- Batteria interna ricaricabile 6V 4AH
- Temperatura di esercizio 0 ÷ 40° C
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili
- Peso netto 5.1 kg
- Dimensioni: 330x320x125(h) mm



TKC

ACCESSORI

A1-0050	Alimentatore 12V/500mA (attacco a L) (di ricambio)
A1-0055	Batteria 6v 4AH (di ricambio)
A1-0025	Convertitore RS232/USB completo di cavo USB
A1-0030	Cavo di collegamento RS232 9 poli M/M
A2-0900	Copertura di protezione in plastica